

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**Carlou Gasket**

Grade : A74
Datum : 14-02-2002
Vervangt : vorige blad

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Product naam : Carlou Gasket
Toepassing van het product : Afdichtmiddel voor bouw en industrie.
Leverancier : Zie boven
Noodtelefoon nummer : +31 (0) 316-547427 b.g.g. +31 (0) 622-939750 (na werktijd)

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN

Chemische omschrijving : Mengsel op basis van polydimethylsiloxaan, vulstof, hulpstoffen en acetoxy silaan verharders.

<u>Gevaarlijke bestanddelen ≥1% en giftige bestanddelen >0,1%</u>	<u>CAS Nummer</u>	<u>Einecs Nummer</u>	<u>Gewicht %</u>	<u>Gevaar Symbool</u>	<u>R Zinnen</u>
Methyltriacetoxy silaan	4253-34-3	224-221-9	3-5	C	14-34
Octamethylcyclotetrasiloxaan	556-67-2	209-136-7	1-3	Xn	62-53

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Mogelijke gevaren voor de gezondheid : Kan de ogen, de ademhalingswegen en de huid irriteren.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Ogen: : Voorzichtig afvegen, aansluitend 15 minuten met stromend water spoelen en daarbij de oogleden optillen. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoud.
Mond (inslikken) : Mond meerdere malen met water spoelen. Arts raadplegen en dit veiligheidsblad laten zien.
Longen (inhalatie) : Frisse lucht en rust. Bij aanhoudende problemen arts raadplegen.
Huid : Afvegen, daarna wassen met water en zeep. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoud.
Kleren : Verontreinigde kledingstukken verwijderen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen : CO₂, poeder, schuim en water spray.
Ongeschikte blusmiddelen : Waterstraal.
Speciale handelingen bij brandbestrijding : Persluchtmasker en beschermende kleding dragen.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Milieu maatregelen : Verwijderd houden van afvoeren en waterlopen.
Schoonmaak procedure : Mechanisch opnemen en in een geschikte afvalbak deponeren.
Persoonlijke bescherming : Geschikte beschermende uitrusting dragen zoals beschreven in hoofdstuk 8 onder 'oog en huid bescherming'.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering : Tijdens applicatie en uitharden komt een geringe hoeveelheid azijnzuur vrij. Hanteren in goed geventileerde ruimtes. Vermijdt contact met huid en ogen en slik niet in.
Opslag : Opslaan in gesloten verpakking tussen 5°C en 25°C verwijderd van direct zonlicht of andere warmtebronnen.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Blootstellinggrenzen : MAC-TLV NL azijnzuur (CAS NR 64-19-7): 25mg/m³, 10ppm.
Ademhalingsbescherming : Dampen niet inademen. Zorg voor goede ventilatie.
Oog- en huidbescherming : Voorkom contact met de ogen en de huid. Draag veiligheidsbril.
Arbeidshygiëne : Niet eten of drinken tijdens gebruik. Voor de pauze en na het werk de handen wassen. Niet met vuile handen in de ogen wrijven.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand	: Pasta	Vlampunt	: Nvt	°C
Kleur	: zwart	Onderste explosie grens	: Nvt	vol-%
Geur	: naar azijnzuur	Bovenste explosie grens	: Nvt	vol-%
Dichtheid (water=1)	: 1,03 g/ml	Ontstekingstemperatuur	: Nvt	°C
pH (water=7)	: Nvt	Dampspanning	: Nvt	mbar
Kookpunt (water =100)	: Nvt °C	Mengbaar met water	: Neen	
Vriespunt (water = 0)	: Nvt °C	Mengbaar met organische oplosmiddelen	: Ja	
		VOC-gehalte	: 0,0	Gewicht-%

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Gevaarlijke ontledingsproducten	: Azijnzuur tijdens uitharden door reactie met water, basische stoffen en alcoholen.
Te vermijden materialen	: Water, basische stoffen en alcoholen.
Te vermijden omstandigheden	: NB

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

<u>Product informatie</u>	<u>Methyltriacetoxysilaan</u>	<u>Octamethylcyclotetrasiloxaan</u>
Acuut oraal LD50 (mg/kg)	: 2060 (rat)	Niet bekend
Acuut dermaal LD50 (mg/kg)	: Niet bekend	Niet bekend
Acuut inhalatie LC50 (mg/l)	: Niet bekend	Niet bekend

Overige informatie : Geen

Voor gegevens over gevaarlijke bestanddelen zie 'punt 2'.

12. MILIEU-INFORMATIE

Onverhard materiaal niet in het milieu laten komen.

Afbreekbaarheid	: Siliconen aandeel biologisch niet afbreekbaar.
Eco toxiciteit	: Niet bekend
WGK (Duitsland)	: 1

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijder in overeenstemming met de landelijke, provinciale en lokale bepalingen.

Afvalcode onverhard (Duitsland)	: 080402
Afvalcode verhard (Duitsland)	: 080404

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Zeetransport volgens IMDG	: Niet van toepassing
Wegtransport volgens ADR	: Niet van toepassing
Luchttransport ICAO/IATA	: Niet van toepassing
VN-nummer	: Niet van toepassing
Juiste vervoersnaam	: Niet van toepassing

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Conform EG richtlijnen 67/548/EC en 1999/45/EC:

Gevaar symbool	: Niet van toepassing
Bevat	: Niet van toepassing
R-zinnen	: Niet van toepassing
S-zinnen	: Niet van toepassing
Voor professionele gebruiker	: Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag beschikbaar.
Voor DHZ gebruiker	: Voelbare gevaarsaanduiding niet van toepassing

16. OVERIGE INFORMATIE

Dit veiligheidsinformatieblad is gemaakt volgens EG-richtlijn 91/155/EC alsmede de wijzigingen hierop inclusief 2001/58/EC. Hoewel aan de samenstelling van de tekst de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de schade van welke aard en omvang ook, welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit blad. Bestaande wetten en bepalingen dienen door de ontvanger van onze producten in eigen verantwoordelijkheid te worden gevolgd.

Nvt	: Niet van toepassing
NB	: Niet bekend
R14	: Reageert heftig met water
R34	: Veroorzaakt brandwonden
R53	: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R62	: Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.